COME FARE ADERIRE L’INCHIOSTRO SERIGRAFICO ALLE TARGHETTE IN ALLUMINIO?

Buongiorno, volevo sapere come far aderire l’inchiostro a targhette in alluminio. grazie.

Francesca, Lecce

chi deve stampare su alluminio e non dispone di forno per l’asciugatura, può usare l’inchiostro bicomponente Quasar Epoxery, che dopo essere stato catalizzato asciuga a temperatura ambiente. Chi, invece, dispone di forno, può utilizzare il Quasar Thermolux, monocomponente e quindi da non catalizzare al momemto dell’utilizzo. In ogni caso, per ottenere perfetta aderenza dell’inchiostro al supporto, occorre sgrassare preventivamente la superficie di stampa con solvente adatto. Dalla nostra esperienza, i comuni solventi alla nitrocellulosa non garantiscono una sgrassatura adeguata. Per l’alluminio è disponibile lo sgrassante Quasar Attivatore di Adesione, tra breve disponibile anche in bomboletta Spray.
Franco Ratto
Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/5/come-fare-aderire-linchiostro-serigrafico-alle-targhette-in-alluminio/