

COME USARE LA COLLA ECO A BASE ACQUA PER TAVOLETTE DA STAMPA

Buona sera Franco, ho dei problemi con la colla Eco base acqua, nel senso che durante la stampa mi attraversa il tessuto sul quale stampo, cioè una tshirt e rovina la stampa mescolandosi per così dire all'inchiostro. Sicuramente sbaglio l'utilizzo, la diluisco un po', non so di preciso direi circa al 20 % e ne stendo un velo con una spatola. Saprebbe consigliarmi un modo migliore, forse un flacone con nebulizzatore? Grazie

Giovanni, Modena

E' un problema di dosaggio e di quantità di colla stesa sulla tavoletta.

Il miglior modo per utilizzare questo tipo di colla è il seguente:

- ci si munisce di un flacone da 1 litro dotato di spruzzatore: si trovano dal ferramenta, al garden center, oppure [sul nostro sito](#).
- si riempie il flacone con il 50% di colla Eco e con il 50% di acqua.
- si spruzza la miscela sulla tavoletta di stampa, senza esagerare
- si aspetta circa 1 minuto che la colla raggiunga il giusto grado di adesività; infatti subito la colla non attacca.
- si posa la maglietta sulla tavoletta stendendola.
- se la colla è stata stesa nella giusta quantità la maglietta non la assorbe, nemmeno se è di grammatura molto bassa.

Dopo avere stampato alcune magliette **la colla ha bisogno di essere rinfrescata**: con un altro spruzzatore, caricato soltanto ad acqua, si spruzza qualche goccia sulla tavoletta e la colla si riattiva.

Questo metodo di lavoro con la [colla eco a base acqua](#), oltre che efficace, risulta anche molto economico.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/6497/colla-a-base-acqua-per-tavole-da-stampa-come-u-sarla/>