DILUIZIONE INCHIOSTRI VINILICI PER SERIGRAFIA

Salve ho acquistato da voi gli inchiostri quasar per pvc ecc.. ho letto ls scheda tecnica ma non riporta la percentuale da usare per diluire i colori.sapreste dirmi qual'è? Tenga presente che devo usare telai a 120 fili

Cosimo, San Pancrazio Salentino

Non esiste una percentuale fissa di diluizione per gli inchiostri vinilici, come per nessun altro tipo di inchiostro. Molto spesso èaddirittura possibile usare l'inchiostro così come è, tenendo conto che, a causa della sua tixotropia, scuotendolo aumenta la propria fluidità. Solo se necessario e in particolari condizioni di utilizzo (alta temperatura ambiente, tempo asciutto) si diluisce per tentativi, a dosi non superiori al 3% alla volta, e soltanto l'inchiostro che si prevede di utilizzare. La giusta viscosità dell'inchiostro si sente sotto la racla. Sicuramente, per passare attraverso un tessuto a 120 fili, l'inchiostro deve essere piuttosto fluido, ma le ripeto che è impossibile quantificare la diluizione, occorre affidarsi al proprio "naso".

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/78/diluizione-inchiostri-vinilici-per-serigrafia/