

## COME ASCIUGARE UN TELAIO EMULSIONATO IN CASA

Volevo chiedere due cose per quanto riguarda l'**asciugatura dei telai casalinga**. Una volta lavato il telaio con lo sgrassatore universale, prima di iniziare la fase di ingelatinatura, volevo sapere se per accelerare i tempi si può usare il phon. Il getto di aria calda o fredda? Una volta stesa la gelatina, volevo sapere se era giusto farla riposare al buio in un armadio con telaio in posizione orizzontale oppure se si poteva utilizzare phon o pistola a caldo per velocizzare i tempi. Uso gelatina QLT.

**Chandra**

Per **asciugare più rapidamente il telaio sgrassato** si può usare benissimo un phon ad aria tiepida. Il telaio asciugherà in uno-due minuti.

Per asciugare più rapidamente il telaio sgrassato si può usare benissimo un phon ad aria tiepida

Tutte le **emulsioni serigrafiche** vanno manipolate in luce tenue, e a maggior ragione **la QLT**, che è molto rapida e sensibile.

Per questo è importantissimo che il **telaio** appena emulsionato sia fatto **asciugare nell'oscurità** più completa, correttamente in posizione orizzontale lato stampa in basso.

Se vogliamo accelerare il tempo di asciugatura, anziché usare il phon a mano libera sarebbe meglio attrezzare un **piccolo armadio con una economica stufetta** ad aria calda, regolata a mezza potenza. Infatti **l'emulsione stesa sul telaio non deve essere portata a temperature superiori a 35-40°C, altrimenti indurisce.**

---

[socialpoll id="2477572"]

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/110047/come-fare-asciugatura-di-un-telaio-da-serigrafia/>