

## **PULIRE E RECUPERARE UN TELAIO DA SERIGRAFIA**

Salve, ho già comprato due volte da voi e piano piano riesco nel mio intento.

Devo ancora risolvere 2 problemi:

- Voglio pulire bene il telaio, ho comprato l'emulsione da strippaggio in sali da diluire ma non riesco perfettamente. Può indicarmi quali prodotti comprare es, solventi e poi strippaggio?
- Poi vorrei sapere se vendete il telo a 55 fili a rotoli per fare da me i telai. Grazie saluti

Alessandro, Torino

Per recuperare il telaio serigrafico occorrono due prodotti: un solvente per sciogliere ed eliminare qualsiasi traccia di inchiostro; un prodotto di strippaggio per sciogliere la gelatina. Se si usa lo strippaggio senza avere tolto le tracce d'inchiostro con il solvente, succede che queste proteggono la gelatina e impediscono che si sciolga.

Il Solvente PuliziaTelai 51 è un solvente universale per tutti i tipi di inchiostro, non è infiammabile né nocivo; si trova sul sito all'indirizzo

<http://www.cplfabbrica.com/solventi-e-aprimaglia.html>

Lo strippaggio in sali va usato correttamente, e comunque possono essere necessari più trattamenti per eliminare definitivamente l'emulsione. In particolare, si raccomanda di non attendere più di due-tre minuti tra la stesa dello strippaggio sul telaio e il suo lavaggio a pressione: lo strippaggio non deve assolutamente asciugare sull'emulsione, perché in questo caso si ottiene l'effetto opposto e il telaio non risulta più recuperabile.

Certamente il tessuto si può acquistare a metro: lo trova all'indirizzo

<http://www.cplfabbrica.com/tela-per-la-tesatura.html>; per impieghi normali le consiglio la Tela Poliestere bianco.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/1136/pulire-e-recuperare-un-telaio-da-serigrafia/>