

DUE MODI PER FISSARE LA TELA AL TELAIO PER SERIGRAFIA

Come si attacca la tela al telaio serigrafico?

Mi è sempre stato detto che sarebbe meglio attaccarla a “lato” della cornice. È corretto?

Marco

[La tela per serigrafia](#) può essere fissata al telaio in due modi:

- Come si faceva un tempo, utilizzando una graffatrice manuale: si graffa la tela lungo tutto il perimetro della cornice, naturalmente dall’alto, sulla faccia superiore della cornice. Occorre inserire una graffa ogni due centimetri, avendo cura che la graffa si leggermente obliqua rispetto alla filatura della tela, in modo che le due punte della graffa non vadano a intaccare il medesimo filo.
- Con l’apposita [colla bicomponente](#) stesa a pennello sempre sulla faccia superiore del telaio. La cola penetra attraverso le maglie della tela e la blocca al telaio. Questo metodo funziona sia con cornici in legno, sia con cornici metalliche.

Per graffare la tela sul lato esterno della cornice non si può usare il tendiseta, ma occorre tirare la tela a mano, servendosi al massimo di una pinza con il becco molto largo, anche autocostruita. È un metodo veramente antico, che non consente di ottenere buoni livelli di tensione della tela.

Per graffare la tela sul lato esterno della cornice occorre tirare la tela a mano.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiitalia.cplfabbrica.com/114069/attaccare-la-tela-al-telaio-per-serigrafia/>