

COME SI CORREGGONO I PICCOLI ERRORI SUL TELAIO INCISO?

I piccoli errori [sul telaio serigrafico](#) sono spesso dei micro fori che lasciano passare l'inchiostro dove non dovrebbe.

Questi fori si possono chiudere semplicemente con [emulsione serigrafica](#) stesa con un piccolo pennello.

Dopo la stesa sarà opportuno [esporre il telaio alla luce](#) per indurire l'emulsione del ritocco. Si può utilizzare allo scopo il [medesimo espositore usato per l'incisione](#), o molto più semplicemente la luce del sole, per una decina di minuti.

I piccoli errori sul telaio sono spesso dei micro fori che lasciano passare l'inchiostro dove non dovrebbe. I fori si possono chiudere semplicemente con emulsione serigrafica.

Si possono fare questi ritocchi anche con un [apposito prodotto Screen Catalyst](#), tempera densa a base acqua. L'inconveniente è che successivamente non è più possibile recuperare il telaio, in quanto lo Screen Catalyst non viene sciolto dai prodotti di strippaggio.

È invece impossibile fare sul telaio dei ritocchi “a togliere”, grattando via la gelatina in eccesso, per aprire alcune parti del telaio e modificare così il disegno.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiitalia.cplfabbrica.com/115634/come-si-correggono-i-piccoli-errori-sul-telaio-in-ciso/>