

COME RIUTILIZZARE UN TELAIO SERIGRAFICO QUANDO SI STRAPPA LA TELA

Vorrei recuperare la cornice un telaio serigrafico con tela strappata. Che metodo posso utilizzare? Esiste qualche prodotto specifico?

-

È molto semplice. Per [ritesare un telaio](#) è sufficiente rimuovere completamente la [tela strappata](#) dalla cornice. È un'operazione che si fa a mano o servendosi di un raschietto, se il telaio è in metallo.

Più la filatura della tela è bassa (da 55 Fili in giù) più questo procedimento è facile perché la tela è meno fragile e si stacca con pochi movimenti.

Se la [tela](#) è più sottile, tenderà a rompersi in tanti pezzi che andranno staccati / puliti con un raschietto.

Una volta eliminata ogni traccia di tela dalla cornice, puoi tesare il telaio con la nuova tela e la colla adatta per questo utilizzo, di solito una bicomponente.

Evita di usare le graffette, perché diventerà difficile recuperare il telaio in seguito, oltre a non garantire un'elevata tenuta.

Se il lato da cui hai staccato la tela risultasse particolarmente rovinato, puoi girarlo e incollare la tela dal lato opposto.

[Sul nostro sito internet](#)

trovi tutti i prodotti per il recupero dei telai serigrafici.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/117332/come-riutilizzare-un-telaio-serigrafico-quando-si-strappa-la-tela/>