

SERIGRAFIA: COME RIMUOVERE L'INCHIOSTRO DAL TELAIO

Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video di CPL Fabbrika.

Io sono Federica e oggi vi spiego come pulire il telaio dopo che abbiamo finito di stampare.

La prima cosa da fare è mettere un foglio di carta o comunque una protezione sul nostro banco di stampa perché chiaramente l'inchiostro andrà a sporcare la tavola di stampa.

La prima cosa da fare è rimuovere con la spatola a scalino (che è fatta apposta per questa procedura) tutto l'inchiostro residuo sul telaio.

Non abbiate paura di graffiare o danneggiare l'inchiostro perché facendo la giusta pressione riusciamo tranquillamente a recuperare tutto l'inchiostro e a rimmetterlo nel barattolo.

Quando abbiamo tolto quasi tutto l'inchiostro (non serve essere troppo precisi), bisogna munirci di tanta carta e, a seconda del tipo di inchiostro utilizzato, del prodotto che serve a diluire bene e sciogliere l'inchiostro. Nel caso del Plastisol o degli inchiostri a base solvente servirà l'apposito solvente.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/117610/serigrafia-come-rimuovere-linchiostro-dal-telaio/>