

## **COME SI USA LA CARTA PER FARE TRANSFER SU TESSUTI SCURI**

buongiorno sig. Ratto .

Sono interessato al funzionamento della carta transfer per tessuti scuri autoscontornante .

Avete un video , oppure mi potete spiegare tecnicamente come funziona ?

vorrei capire il procedimento .

Grazie

Fabio

fabio, Ferrara

Assieme ad ogni confezione di carta transfer laser autooscontornante consegnamo sempre un foglio di istruzioni dettagliate. \_In ogni caso il procedimento è analogo sia per la carta per tessuti scuri, sia per la carta per tessuti chiari e consiste in:

- Si stampa il disegno sul primo foglio di carta, in modo speculare.
- Si applica sulla stampa il secondo foglio, che contiene la colla di trasferimento, oppure la colla e il toner chiaro (nel tipo per tessuti scuri)
- Si pressano i due fogli tra loro per 20 secondi, a 120°C oppure a 180°C, secondo il tipo di transfer
- A caldo si separano i due fogli: ora il primo foglio, che contiene il disegno, è pronto per essere applicato
- Si posa il foglio con il disegno a faccia in giù sul supporto da decorare e si pressa per 20-25 secondi a 180-190°C, applicando pressione elevata
- Si spellicola a freddo

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/1263/come-si-usa-la-carta-per-fare-transfer-su-tessuti-scuri/>