I PASSI DA SEGUIRE PER COSTRUIRE UNA RACLA DA SERIGRAFIA

Buongiorno Sig. Franco, volevo sapere come incollare/bloccare il vulkolan all'impugnatura in legno. Per avere varie misure di racla, conviene tagliare prima l'impugnatura in legno e poi inserire il vulko o tagliare dopo aver incollato il vulko. Grazie.

Giuseppe, Catanzaro

Il vulkolan si fissa all'impugnatura in legno della racla con la graffatrice, manuale o elettrica, e graffe di lunghezza adeguata; si graffa da entrambe le parti dell'impugnatura, una graffetta ogni circa 10 cm. In alternativa vanno bene anche i chiodini a spillo, infissi con la spara chiodi o più semplicemente con il martello.

Nel nostro laboratorio preferiamo tagliare prima la sola impugnatura di legno, quindi misurare la lunghezza di vulkolan e tagliarla a parte; per ultimo uniamo le due parti tra loro come detto sopra. Il vulkolan si taglia con il seghetto a pettine e occorre tenere il taglio bene aperto man mano che il seghetto procede. L'impugnatura, invece , si taglia velocemente e con precisione con sega troncatrice a disco.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:
https://serigrafiaitalia.cplfabbrika.com/1318/i-passi-da-seguire-per-costruire-una-racla-da-serigrafia/