

EVITARE CHE LA MAGLIETTA SI ATTACCHI AL TELAIO

ho acquistato dalla vostra azienda un telaio inciso a 55 fili ed inchiostro Plastisol M2 bianco; devo stampare su una maglia nera , ma quando alzo il telaio il tessuto resta per alcuni istanti sulla tela creando delle sbavature, come posso ovviare a questo? devo diluire l'inchiostro? Grazie per la vostra risposta

Vincenzo, Arnesano

Questo inconveniente succede quando: A): la stampa avviene con telaio appoggiato sul tessuto. B): la passata della racla è lenta e con pressione elevata. C): l'inchiostro è troppo fluido. Quindi: 1): non deve assolutamente diluire l'inchiostro. 2): aumenti la velocità della racla. 3): questo è il punto più importante: si deve stampare "fuori contatto": la macchina da stampa va regolata in modo che tra la tela del telaio e il tessuto ci sia un fuori contatto di circa 1,5 - 2 millimetri. Il telaio tocca il tessuto soltanto sotto la pressione della racla e ritorna su immediatamente dopo. 4): il tessuto, ben spianato e in un solo strato, deve aderire alla tavoletta di stampa per mezzo della colla removibile spray Extratack.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/275/evitare-che-la-maglietta-si-attachi-al-telaio/>