

## **DILUIRE INCHIOSTRI SERIGRAFICI A BASE ACQUA**

**Salve mi è venuto un dubbio, ho acquistato i vostri colori a base ad acqua per stampare su magliette di cotone. Io so che nel colore bisogna mettere il 3% di catalizzatore ma siccome devo anche diluirlo attraverso il diluente lento, il mio dubbio è: se devo mettere tutto insieme ovvero: il colore , il catalizzatore e il diluente oppure basta solo il colore con il diluente, o altro? Grazie mille**

***Giuseppe, Pavia***

Buonasera,

per quanto riguarda gli inchiostri in base acqua, è importante diluirli con acqua ed eventualmente aggiungere un ritardante dedicato.

Di questi tempi con le temperature decisamente poco favorevoli alla tenuta sui telai degli inchiostri all'acqua o a solvente occorre intervenire con gli additivi in effetti, ma attenzione a non superare le dosi consigliate per non compromettere il corretto funzionamento del prodotto.

Il catalizzatore le consiglio di aggiungerlo una volta mischiato perfettamente il ritardante o l'acqua in diluizione, in questo modo sarà certo di inglobare i prodotti perfettamente.

Angelo

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/4374/diluire-inchiostri-serigrafici-a-base-acqua/>