

## **IL TELAIO SERIGRAFICO DEVE ASCIUGARE AL BUIO?**

**Salve, prima di tutto grazie per la disponibilità che avete nei confronti di tutti, clienti e non. La mia domanda è questa: per incidere il telaio è indispensabile farlo asciugare prima al buio? e per quanto tempo? grazie mille.**

***Mauro, Bergamo***

Si, il telaio va asciugato: la procedura corretta è la seguente.1 stendere la gelatina sulla parte esterna prima e su quella interna poi.

2. posizionare il telaio così preparato in un forno ad aria calda (40-60 gradi) a tenuta di luce. Il tempo necessario per l'asciugatura dipende da quanto flusso d'aria ha il forno e da quante mani di gelatina vengono date. La superficie trattata deve comunque essere perfettamente "secca" e passando una mano deve poter scivolare senza attrito.

3. passare all'esposizione alla luce

4. una volta sviluppato il disegno usando un getto d'acqua non violento, rimettere il telaio in forno per la definitiva asciugatura: tamponare almeno le zone delle maglie aperte per rimuovere gli eccessi di acqua.

5. Il telaio a questo punto è pronto per la stampa

Angelo

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/4376/il-telaio-serigrafico-deve-asciugare-al-buio/>