

## **USO DEL CATALYST CON INCHIOSTRO SERIGRAFICO**

Ho acquistato da voi l'inchiostro "quasar modatex 269.800.001" e mi è arrivato anche un barattolino di "modatex269.981.000 catalyst a freddo" da aggiungere al 3% con inchiostri della serie 269.000. A cosa serve esattamente? come mi consigliate di utilizzarlo? posso mischiarlo tutto subito senza pregiudicare la durata dell'inchiostro? La quantità nel barattolino è il 3% per il kg di inchiostro?

Grazie

marco, Matelica

Il barattolino contiene un reticolante che favorisce l'adesione dell'inchiostro alle fibre del tessuto ed è la dose adatta per 1 kg di inchiostro. . Se lo versa per intero nel chilo d'inchiostro non ne pregiudica la durata, in quanto non lo fa indurire. Però il suo effetto svanisce dopo una decina di giorni e allora dovrebbe aggiungere altro catalyst. Noi consigliamo di usare una siringa di plastica e di versare circa 3 cc di catalyst sui circa 100 gr di inchiostro messi sul telaio, prima di stampare. Mescolare bene e stampare. A fine stampa si può tranquillamente re-immettere l'inchiostro avanzato nel barattolo.

L'uso del catalyst dà una tenuta eccezionale di questo inchiostro sul cotone e sul misto cotone. Se ci si accontenta di una tenuta discreta, allora possiamo anche non utilizzarlo. Bisogna però ricordare che, in ogni modo, la massima tenuta dell'inchiostro si ha dopo 4 giorni dalla stampa. Prima non è prudente sottoporre la maglia a lavaggio.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/570/uso-del-catalyst-con-inchiostro-serigrafico/>