

PICCOLA GUIDA ALLO STRIPPAGGIO DEL TELAIO DA SERIGRAFIA

Quando faccio la pulizia del telaio deve uscire un'altra volta il bianco o bisogna passare la gelatina nuova?

Enrico, Napoli

Se per “pulizia del telaio” si intende eliminare la gelatina con la vecchia incisione, per emulsionare nuovamente il telaio e quindi reinciderlo con nuovo disegno, la cosa funziona così:

- Si elimina dal telaio ogni traccia di vecchio inchiostro, con un [solvente di pulizia](#)..
- Si pone il telaio in orizzontale e si stende sulla gelatina il [prodotto di strippaggio](#) (può essere liquido, oppure in gel)
- Si lascia agire il prodotto per non più di due minuti (il prodotto non deve assolutamente asciugare)
- Si sciacqua il telaio sotto un getto d'acqua.
- Dove la [gelatina](#) non va via si ripete l'operazione

Il risultato è un telaio con il tessuto pulito che, una volta asciutto, può essere nuovamente emulsionato con la nuova gelatina.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/5868/come-recuperare-un-telaio-da-serigrafia-e-inciderlo-di-nuovo/>