

INCHIOSTRI ALL'ACQUA E A SOLVENTE. COME EVITARE CHE SI SECCHINO SUL TELAIO.

Ho un telaio Telaio inciso 47×68 cm, 55 FILI/cm, profilo legno, usato con il colore Modatex Rosso Vivo, le prime volte l'ho lavato male e ora il telaio risulta tappato in alcuni punti, è possibile usare un solvente per ripulirlo e farlo tornare come era all'inizio o devo ricomprare il telaio ?

Andrea

Quando un inchiostro a base acqua, e quindi il **Modatex**, asciuga sul telaio non esiste solvente in grado di scioglierlo.

L'unica soluzione è riutilizzare la cornice e farla tesare nuovamente.

In generale, quando si stampa con [inchiostri a base acqua](#), e in una certa misura anche [a base solvente](#), occorre fare attenzione che l'inchiostro non arrivi ad asciugare sul telaio.

Occorre tenerlo sempre fresco, o muovendolo con la racla, o quando occorre aggiungendo qualche goccia di solvente, che nel caso degli inchiostri a base acqua è semplicemente [acqua spruzzata da un flacone con pompa](#).

Durante la fase di stampa, per evitare che questo tipo di inchiostro tappi le maglie, **occorre che l'area del telaio occupata dal disegno sia sempre coperta**, tra una stampata e la successiva, da uno strato di inchiostro spesso 2-3- mm. In questo modo l'essiccazione risulta molto più difficile.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/6247/inchiostri-allacqua-e-a-solvente-come-evitare-che-si-secchino-sul-telaio/>