

COME RECUPERARE UN TELAIO DA SERIGRAFIA GIÀ INCISO CON IL PRODOTTO PER STRIPPAGGIO

Recuperare un telaio da serigrafia, significa rimuovere dal telaio la gelatina già esposta.

Il prodotto **[Strippaggio Emulsione Sali](#)** è quello adatto allo scopo, ma va usato con alcuni accorgimenti.

Si sciolgono i sali in 5 litri di acqua e si mescola bene.

Il liquido ottenuto va steso con la spugna sul telaio orizzontale, lato esterno in alto.

Si lascia agire il prodotto per non più di due minuti, evitando accuratamente che asciughi sul telaio, e si lava sotto la doccia.

La maggior parte della gelatina deve sciogliersi.

Sulle zone residue si ripete l'operazione, anche due o tre volte.

Se malauguratamente il prodotto di strippaggio asciuga sul telaio, si ottiene l'effetto opposto: la gelatina viene come catalizzata e non si leva più. Occorre ritesare il telaio.

Evitiamo di usare per il recupero dei telai prodotti di fantasia, come soda, varechina (è ipoclorito di sodio, si usa per rinforzare le emulsioni!!) o sgrassatori vari.

E' più utile **imparare a sfruttare al meglio il prodotto giusto**, nato proprio con quella funzione

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/6576/come-recuperare-un-telaio-da-serigrafia-gia-inciso-con-il-prodotto-per-strippaggio/>