

COME USARE IL CALCOLATORE DI ESPOSIZIONE IN SERIGRAFIA

Salve, ho bisogno di vostro aiuto su un prodotto acquistato da voi si tratta di: Autotype Exposure Calculator se gentilmente mi potete spiegare in parole più semplici come si usa che non riesco ad capire bene il manuale.

grazie

salvatore, casorate

E' più semplice a farsi che a dirsi e i manuali sono progettati per complicarci la vita.

Funziona così:

- Pensi un numero (il tempo di esposizione che giudica corretto per incidere il suo telaio) e lo raddoppi.
- Esponga il telaio per questo tempo raddoppiato con il calcolatore applicato sopra, come fosse la pellicola di un disegno da incidere, e lo sviluppi. (Per esempio: se giudica che 4 minuti sia un tempo corretto per esporre il telaio, allora lo esponga per 8 minuti). Naturalmente il lato emulsione del calcolatore deve essere a contatto con l'emulsione del telaio, come per qualunque pellicola.
- Durante lo sviluppo delle quattro zone in cui è diviso il calcolatore, una sola risulterà sviluppata correttamente, le altre saranno sovraesposte (dove i dettagli fini non si aprono) oppure sottoesposte (dove alcune zone si aprono troppo e la gelatina non cambia colore).
- Legga il coefficiente stampato grande in alto sulla zona giusta e lo moltiplichi per il tempo di posa che ha utilizzato: quello sarà il tempo di esposizione corretto. Per esempio, se la zona giusta porta in alto il numero 0,5, lei moltiplichi gli 8 minuti del tempo di esposizione dato per $0,5 : 8 \times 0,5 = 4$: 4 minuti è il tempo corretto.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/757/come-usare-il-calcolatore-di-esposizione-in-serigrafia/>