

INCHIOSTRI ALL'ACQUA PER SERIGRAFIA. ASCIUGATURA E AUMENTO DELL'ELASTICITÀ

Buongiorno, sono alle prime esperienze di stampa serigrafica a mano, con telai autoprodotti a 55 fili. Ho utilizzato il Texprint Mono e lasciato asciugare all'aria per più di 72 ore. Il colore risulta al tatto appiccicoso e provando a stirare il tessuto (rigorosamente di cotone) il ferro non scorre ma si sporca di colore. Cosa ho sbagliato? Seconda domanda: il Quasar tentato su tessuto di cotone leggermente elastico risulta morbido e stirabile. Ma vorrei che fosse meno evidente la crettatura quando il tessuto viene tirato. Cosa devo aggiungere al prodotto? Ringrazio anticipatamente per le risposte e mi complimento per il sito!

Alessandra, Cannara

Normalmente il [Texprint Mono](#) asciugato all'aria per 72 ore diventa secco al tatto e resistente ai lavaggi.

Se questo non avviene può dipendere da:

- **Temperatura bassa e umidità dell'aria particolarmente alta.** In questo caso un'asciugata con il ferro da stiro (ma interponendo tra il ferro e il colore un foglio di carta da forno!) può risolvere il problema.
- Si trattava di colore nero, più lento ad asciugare. La soluzione è come sopra.
- C'è un **problema nell'inchiostro**: ci comunichi il numero di lotto scritto sulla confezione, che facciamo una prova in laboratorio.

Il [Modatex](#) è un ottimo inchiostro, ma privo di elasticità. Se si tratta di colore bianco, può acquistare il Bianco Elastico, non presente sul sito ma ordinabile per e-mail.

Con gli altri colori, **può aumentarne l'elasticità aggiungendo una minima percentuale**

di modatex Legante per Metalli: si tratta di una base trasparente che riduce leggermente la coprenza dell'inchiostro, ma lo rende più elastico.

Se ha ancora del bianco standard in suo possesso, può **elasticizzare** anche questo con il legante per metalli.

L'inchiostro può essere ulteriormente additivato con **Additivo Soft Feel**, che rende la stampa più morbida al tatto.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/7778/asciugare-ed-elasticizzare-inchiostri-ad-acqua-per-serigrafia/>