

DILUIZIONE INCHIOSTRI VINILICI PER SERIGRAFIA

Salve ho acquistato da voi gli inchiostri quasar per pvc ecc.. ho letto la scheda tecnica ma non riporta la percentuale da usare per diluire i colori. sapreste dirmi qual'è? Tenga presente che devo usare telai a 120 fili

Cosimo, San Pancrazio Salentino

Non esiste una percentuale fissa di diluizione per gli inchiostri vinilici, come per nessun altro tipo di inchiostro. Molto spesso è addirittura possibile usare l'inchiostro così come è, tenendo conto che, a causa della sua tixotropia, scuotendolo aumenta la propria fluidità. Solo se necessario e in particolari condizioni di utilizzo (alta temperatura ambiente, tempo asciutto) si diluisce per tentativi, a dosi non superiori al 3% alla volta, e soltanto l'inchiostro che si prevede di utilizzare. La giusta viscosità dell'inchiostro si sente sotto la racla. Sicuramente, per passare attraverso un tessuto a 120 fili, l'inchiostro deve essere piuttosto fluido, ma le ripeto che è impossibile quantificare la diluizione, occorre affidarsi al proprio "naso".

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/78/diluizione-inchiostri-vinilici-per-serigrafia/>