

PULIRE IL TELAIO SERIGRAFICO DA INCHIOSTRI A BASE ACQUA

Telaio costituito da tela bianca 55 fili e emulsione Textil HT, inchiostro all'acqua Texprint. Appena finita la stampa di prova ho lavato il telaio, ma stranamente ho fatto una faticaccia a levare l'inchiostro, tanto che in alcuni punti non è proprio andato via (ho provato anche con del detersivo per piatti per disperazione). Dove posso aver sbagliato? Telaio non ancora perfettamente asciugato/essicato?

Michele

E' importante **asciugare perfettamente il telaio sviluppato**, prima di metterci dentro l'inchiostro.

Comunque, anche se fino alla stampa le cose sono state eseguite correttamente, è facile che l'**inchiostro a base acqua** asciughi sul telaio. E, se asciuga completamente, è impossibile scioglierlo.

Questo genere di inchiostri deve essere tenuto sempre in movimento sul telaio e il telaio deve essere lavato appena terminata la fase di stampa.

Aggiungendo all'inchiostro il **Texprint Gel Ritardante** si rallenta leggermente l'essiccazione dell'inchiostro.

E' normale che chi prova a stampare per la prima volta butti via qualche telaio proprio per questo motivo; ma **in poco tempo si impara a fare presto** e l'inchiostro non farà più danni.

Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/8251/come-lavare-telaio-serigrafico-da-inchiostro-a-base-acqua/>