

## **COME ASCIUGARE UN TELAIO SERIGRAFICO SENZA IL FORNO?**

salve di nuovo, precedentemente avevo posto la domanda riguardo l'indispensabilità di asciugare il telaio al buio..la risposta mi ha tolto diversi dubbi, mi rimane però una questione da porvi: non avendo un forno o altre attrezzature tecnico/professionali per l'asciugatura del telaio emulsionato, come posso asciugarlo? e quanto tempo ci dovrebbe mettere indicativamente? grazie mille anticipatamente

mauro, bergamo

Acquisti al bricocenter uno scaffaletto componibile, di quelli con gli angolari metallici forati, da imbullonare ai ripiani. Le sono sufficienti 4 montanti angolari e 2 ripiani.

Fissi un ripiano a 30 cm da terra e l'altro come top, di copertura. Chiuda tre pareti, le due laterali e quella di fondo con i pannelli che trova, va bene anche compensato sottile o masonite. Sul fronte applichi una tenda nera, di pvc o di stoffa, fissandola in alto con del velcro.

Sul ripiano alla base metta una stufetta elettrica a convezione, quelle con il ventilatore inserito, e la faccia funzionare a mezza potenza. (Costano circa 30 euro)

Il telaio viene appoggiato, lato stampa in basso, a due listelli longitudinali, di legno o metallici, posti a metà dello scaffale e in grado di scorrere per adattarsi alla larghezza del telaio; i due listelli a loro volta appoggiano a due listelli o traverse laterali, inseriti tra due fori corrispondenti dei montanti.

E' una soluzione economica e funzionale.

**Puoi Trovare l'articolo al seguente indirizzo:**

<https://serigrafiaitalia.cplfabbrica.com/941/come-asciugare-un-telaio-serigrafico-senza-il-forno>

L